

NEW BLOCKEY

湿った下地 OK

水性で環境に優しい

キレが良く作業効率 UP

特長

- アクリル樹脂系エマルジョン形接着剤です。
- チューブから出すだけで簡単に施工できます。
- キレが良く施工性が高い!作業時間の短縮にも繋がり、作業後の清掃も簡単!
- 水性で環境にも優しい接着剤です。
- コンクリート・アスファルト舗装の上の車止めに接着するのに最適です。
- モルタル・スレート・合板・PC板にも使えます。

接着対象

コンクリートブロック（車止め）、園芸用レンガブロック、
コンクリート二次製品どうし

適用下地

コンクリート舗装、モルタル、アスファルト舗装、スレート、合板、PC板等
※使用できない下地：PP、PE、FRP 等

使用方法

1. 下地は平滑に仕上げ、土・砂・ゴミ・ホコリ・油分・水分・汚れを取り除きます。
2. 本品をブロック裏面にコテで均一に塗ります。
3. ブロックをすり合わせるように圧着します。はみ出した本品はブロックにすり付けます。
4. 貼り付け後、1日養生してください。
雨天時、冬期は乾燥が遅いので養生期間をできるだけ長く取ってください。
雨が降りそうなときは、施工を見合わせてください。

使用量目安：1kgチューブ1本で車止め(12cm×12cm×60cm)約6本分です。

使用上の注意

- ※保管は直射日光を避け、凍結が起こらないように注意してください。
- ※道具類の汚れは固まる前に水で洗い流してください。
- ※皮膚に付着した場合、石鹸水で十分に洗ってください。
- ※目に入った場合、多量の水で洗い、
医師の診察を受けてください。
- ※子供の手の届かない所に保管してください。
- ※接着剤以外に使用しないでください。

LINEUP

- 1kgチューブ
- 350gチューブ

